

MODELO		YH119T	YH119A
Refrigerantes		R407C	R22
Potencia en caballos de fuerza (HP)		4	4
Desplazamiento (m³/h)		13.8	13.8
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	46759	48724
	Potencia en Watt (W)	4392	4350
	EER (BTU/Wh)	10.65	11.20
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	47538	48724
	Potencia en Watt (W)	4296	4220
	EER (BTU/Wh)	11.07	11.55
Electricidad			
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	20.8	20.6
	MOC(A)	29.3	29.0
	LRA (A)	109	140
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	14.6	14.5
	MOC(A)	20.1	19.9
	LRA (A)	136	136
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	8.2	8.1
	MOC(A)	11.5	11.4
	LRA (A)	69	69
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	7.1	7.0
	MOC (A)	9.6	9.5
	LRA (A)	60	60
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	5.4	5.4
	MOC(A)	7.6	7.6
	LRA (A)	43	43
Calentador del cárter (W)		70	70
Medidas de montaje (Inch)			
Tubo de descarga (OD)		1/2	1/2
Tubo de succión (OD)		7/8	7/8
Dimensiones del producto (MM)			
Largo (L)		239	239
Ancho (W)		239	239
Alto (H)	1 Fase	418	463
	3 Fase	418	418
Tipo de aceite		POE	3GS
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	1.6	1.6
	3 Fase	1.4	1.4
Volumen de recarga (L)	1 Fase	1.45	1.45
	3 Fase	1.25	1.25
Presión máxima (MPa)			
Máximo		3.0	3.0
Mínimo		2.0	2.0
Peso(kg)	1 Fase	35	35
	3 Fase	33	33

E.T. 7.2°C, C.T. 54.4°C, R.G.18.3°C, Subenfriamiento 8.3°C