

MODELO YH175C		
Refrigerantes		R410A
Potencia en caballos de fuerza (HP)		6
Desplazamiento (m³/h)		13.8
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	
	Potencia en Watt (W)	
	EER (BTU/Wh)	
220V&380V&	Capacidad (BTU/Hr)	72014
460V&575V	Potencia en Watt (W)	6709
60Hz/3Ph	EER (BTU/Wh)	10.73
Electricidad		
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	20.3
	MOC(A)	28.2
	LRA (A)	167
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	11.7
	MOC(A)	16.3
	LRA (A)	94
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	9.7
	MOC (A)	13.5
	LRA (A)	65
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	7.8
	MOC(A)	10.8
	LRA (A)	53
Calentador del cárter (W)		70
Medidas de montaje (Inch)		
Tubo de descarga (OD)		1/2
Tubo de succión (OD)		7/8
Dimensiones del producto (MM)		
Largo (L)		239
Ancho (W)		239
Alto (H)	1 Fase	
	3 Fase	463
Tipo de aceite		
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	
	3 Fase	1.6
Volumen de recarga (L)	1 Fase	
	3 Fase	1.45
Presión máxima (MPa)		
Máximo		4.3
Mínimo		2.0
Peso(kg)	1 Fase	35
	3 Fase	35

E.T. 7.2°C, C.T. 54.4°C, R.G.18.3°C, Subenfriamiento 8.3°C