

MODELO		YH200T	YH200A
Refrigerantes		R407C	R22
Potencia en caballos de fuerza (HP)		7	7
Desplazamiento (m³/h)		22.7	22.7
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)		
	Potencia en Watt (W)		
	EER (BTU/Wh)		
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	79044	82362
	Potencia en Watt (W)	7164	7092
	EER (BTU/Wh)	11.03	11.61
Electricidad			
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)		
	MOC(A)		
	LRA (A)		
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	24.0	23.6
	MOC(A)	32.8	32.4
	LRA (A)	180	180
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	13.9	13.7
	MOC(A)	19.0	18.8
	LRA (A)	108	108
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	11.2	10.8
	MOC (A)	16.1	16.1
	LRA (A)	85	85
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	9.2	9.0
	MOC(A)	12.6	12.4
	LRA (A)	58.4	58.4
Calentador del cárter (W)		70	70
Medidas de montaje (Inch)			
Tubo de descarga (OD)		1/2	1/2
Tubo de succión (OD)		7/8	7/8
Dimensiones del producto (MM)			
Largo (L)		239	239
Ancho (W)		239	239
Alto (H)	1 Fase		
	3 Fase	463	463
Tipo de aceite		POE	3GS
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase		
	3 Fase	1.6	1.6
Volumen de recarga (L)	1 Fase		
	3 Fase	1.45	1.45
Presión máxima (MPa)			
Máximo		3.0	3.0
Mínimo		2.0	2.0
Peso(kg)	1 Fase		
	3 Fase	38	38

E.T. 7.2°C, C.T. 54.4°C, R.G.18.3°C, Subenfriamiento 8.3°C