

MODELO YH266C		
Refrigerantes		R410A
Potencia en caballos de fuerza (HP)		9
Desplazamiento (m ³ /h)		20.9
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	
	Potencia en Watt (W)	
	EER (BTU/Wh)	
220V&380V&	Capacidad (BTU/Hr)	110727
460V&575V	Potencia en Watt (W)	10091
60Hz/3Ph	EER (BTU/Wh)	10.97
Electricidad		
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	30.9
	MOC(A)	44.1
	LRA (A)	241
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	17.9
	MOC(A)	25.5
	LRA (A)	135
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	14.8
	MOC (A)	21.1
	LRA (A)	117
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	11.8
	MOC(A)	16.9
	LRA (A)	80
Calentador del cárter (W)		90
Medidas de montaje (Inch)		
Tubo de descarga (OD)		7/8
Tubo de succión (OD)		1 1/8
Dimensiones del producto (MM)		
Largo (L)		260
Ancho (W)		244
Alto (H)	1 Fase	
	3 Fase	508
Tipo de aceite		
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	
	3 Fase	2.7
Volumen de recarga (L)	1 Fase	
	3 Fase	2.6
Presión máxima (MPa)		
Máximo		4.3
Mínimo		2.0
Peso(kg)	1 Fase	
	3 Fase	53

E.T. 7.2°C, C.T. 54.4°C, R.G.18.3°C, Subenfriamiento 8.3°C