

MODELO		YH89T	YH89A
Refrigerantes		R407C	R22
Potencia en caballos de fuerza (HP)		3	3
Desplazamiento (m³/h)		10.3	10.3
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	35549	37048
	Potencia en Watt (W)	3420	3386
	EER (BTU/Wh)	10.39	10.94
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	35549	36441
	Potencia en Watt (W)	3243	3180
	EER (BTU/Wh)	10.96	11.46
Electricidad			
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	16.2	16.0
	MOC(A)	23.3	23.0
	LRA (A)	76	76
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	11.1	11.0
	MOC(A)	15.7	15.5
	LRA (A)	99	99
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	6.5	6.4
	MOC(A)	9.1	9
	LRA (A)	51	51
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	5.3	5.3
	MOC (A)	7.6	7.5
	LRA (A)	45	45
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	4.3	4.2
	MOC(A)	6.0	5.9
	LRA (A)	38	38
Calentador del cárter (W)		70	70
Medidas de montaje (Inch)			
Tubo de descarga (OD)		1/2	1/2
Tubo de succión (OD)		7/8	7/8
Dimensiones del producto (MM)			
Largo (L)		239	239
Ancho (W)		239	239
Alto (H)	1 Fase	418	418
	3 Fase	418	418
Tipo de aceite		POE	3GS
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	1.4	1.4
	3 Fase	1.4	1.4
Volumen de recarga (L)	1 Fase	1.25	1.25
	3 Fase	1.25	1.25
Presión máxima (MPa)			
Máximo		3.0	3.0
Mínimo		2.0	2.0
Peso(kg)	1 Fase	31	31
	3 Fase	31	31

E.T. 7.2°C, C.T. 54.4°C, R.G.18.3°C, Subenfriamiento 8.3°C