

| MODELO YM200E                       |                            |       |             |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| Refrigerantes                       |                            | R404  | R448A/R449A |
| Potencia en caballos de fuerza (HP) |                            | 12    | 12          |
| Desplazamiento (m <sup>3</sup> /h)  |                            | 39.5  | 39.5        |
| 220V/60Hz/1 Ph                      | Capacidad (BTU/Hr)         |       |             |
|                                     | Potencia en Watt (W)       |       |             |
|                                     | EER (BTU/Wh)               |       |             |
| 220V&380V&<br>460V&575V<br>60Hz/3Ph | Capacidad (BTU/Hr)         | 81322 | 82399       |
|                                     | Potencia en Watt (W)       | 11507 | 10882       |
|                                     | EER (BTU/Wh)               | 7.07  | 7.57        |
| Electricidad                        |                            |       |             |
| 220V /60Hz/1Ph                      | Corriente de operación (A) |       |             |
|                                     | MOC(A)                     |       |             |
|                                     | LRA (A)                    |       |             |
| 220V/60Hz/3Ph                       | Corriente de operación (A) | 35.5  | 36.1        |
|                                     | MOC(A)                     | 55.4  | 53.3        |
|                                     | LRA (A)                    | 290   | 290         |
| 380V /60Hz/3Ph                      | Corriente de operación (A) | 20.6  |             |
|                                     | MOC(A)                     | 32.1  |             |
|                                     | LRA (A)                    | 163   |             |
| 460V /60Hz/3Ph                      | Corriente de operación (A) | 16.3  |             |
|                                     | MOC (A)                    | 26.5  |             |
|                                     | LRA (A)                    | 121   |             |
| 575V /60Hz/3Ph                      | Corriente de operación (A) | 13.6  |             |
|                                     | MOC(A)                     | 21.2  |             |
|                                     | LRA (A)                    | 95    |             |
| Calentador del cárter (W)           |                            | 90    | 90          |
| Medidas de montaje (Inch)           |                            |       |             |
| Tubo de descarga (OD)               |                            | 7/8   | 7/8         |
| Tubo de succión (OD)                |                            | 1 1/8 | 1 1/8       |
| Dimensiones del producto (MM)       |                            |       |             |
| Largo (L)                           |                            | 260   | 260         |
| Ancho (W)                           |                            | 244   | 244         |
| Alto(H)                             | 1 Fase                     |       |             |
|                                     | 3 Fase                     | 508   | 508         |
| Tipo de aceite                      |                            | POE   | POE         |
| Carga de volumen inicia (L)         | 1 Fase                     |       |             |
|                                     | 3 Fase                     | 3.0   | 3.0         |
| Volumen de recarga (L)              | 1 Fase                     |       |             |
|                                     | 3 Fase                     | 2.85  | 2.85        |
| Presión máxima (MPa)                |                            |       |             |
| Máximo                              |                            | 3.2   | 3.2         |
| Mínimo                              |                            | 2.0   | 2.0         |
| Peso(kg)                            | 1 Fase                     |       |             |
|                                     | 3 Fase                     | 54    | 54          |

E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No Subenfriamiento